

AHD 2.0 バンダル広角ドームカメラ

JPAV-495W-N

◆ Image



Key Features

- 1/2.9 インチ Sony Exmor センサー
- 高解像度1000TVライン
- 既存の同軸ケーブルを使用して高解像度
- 3D DNR, Sens-up
- 焦点距離2.1mm広角レンズ
- AHD/CVBS モード切替対応
- 2WAY電源

◆ Specifications

| 型式 | JPAV-495W-N |
|-------------|--|
| ビデオ信号 | AHD/CVBS モード切替対応 |
| 撮像素子 | 1/2.9" Sony Exmor Sensor |
| 総画素数 | 224万画素 2000(H) x 1121(V) |
| 効画素数 | 212万画素 1936(H) x 1097(V) |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| 水平外像度 | 1000TVL |
| 最低被写体照度 | カラ-0.05Lux, 白黒0005Lux |
| S/N比 | 52dB 以上 |
| 映像出力モード | 1920 x 1080 @30P AHD |
| 映像出力 | AHD2.0 / CVBS 1.0 Vp-p /75Ω, コンポジット |
| レンズ | F=2.1mm Fixed Lens |
| OSD | 内蔵 |
| シャッター | オート/フリッカレス |
| シャッタースピード | 1/30秒 ~ 1/50,000秒 |
| ホワイトバランス | ATW/ AWC-SET / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR / AWB |
| BLC(逆光補正) | BLC / HSBLC / Off |
| デジタルエフェクト | OFF / MIRROR / V-FLIP / ROTATE & FREEZE |
| DNR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH |
| WDR | OFF / ON |
| プライバシーマスキング | 4エリア選択 |
| 感度アップ | オート (x 6) / 2,4,6,8,10,15,20,25,30 |
| 動作温度 | -10°C ~ +50°C |
| 動作湿度 | 80% RH 以下 |
| 保存温度 | -20°C ~ +60°C |
| 保存湿度 | Less than 90% 以下 |
| 電源 | DC12V ±30% / 専用重畳電源ユニットより給電 |
| 消費電力 | MAX1.5W |
| 外型寸法 | Ø(60+92) x 65mm |
| 重量 | 305g |

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

◆ Dimensions (Unit ; mm)

