

# HD-SDI レコーダー

# HDR-F1600HD



**HD-SDIカメラの最大の特徴はなんといってもその画質  
超高解像度1920x1080!  
フル HD 録画・フル HD 出力に対応  
CMSソフトによる遠隔地の複数拠点の一括管理**

1. H.264圧縮方式採用
2. 1080P解像度で30コマ録画可能
3. 全面パネル・赤外線・リモコン・マウスの3から簡単操作
4. カレンダー検査・時間指定検索・イベント検索などの多彩な検索機能搭載
5. USBフラッシュメモリ・DVRRW・遠隔バックアップが可能
6. ミラーリング機能搭載
7. デジタルズーム

## EMS Central Monitoring Software



CMS(中央監視システム)は、遠隔地に設定した複数のレコーダーを、中央管理センターでモニタリング、管理、制御出来るソフトです。

- ・最大1,024CHのライブ映像が同時に出力
- ・E-MAP機能
- ・イベントアラームのポップアップ機能
- ・遠隔地から設定変更やバックアップが可能
- ・ライブ・録画の音声のサポート

# HD-SDI レコーダー

## ◆ 仕様

型式		HDR-F1600HD
O/S		エンベッド リナックス
圧縮方式		H. 264
映像入力方式		NTSC
映像入力		16CH(オール ハイブリッド)
映像出力		HDMI / VGA / CVBS/ HDMI SPOT/ CVBS SPOT
分割画面		1,4,9,13,16
録画解像度		1080P : 1920x1080, 1920x540, 960x540 720P : 1280x720, 1280x360, 640x360
録画速度		480コマ
録画モード		連続、スケジュール、アラーム、緊急
検索モード		カレンダー検索、日付時間検索、イベント検索、最初データ検索、 最後データ検索、バックアップ検索
再生モード		再生、一時停止、停止、早送り/倍速 (1、2、4、8、16)
音声入力/出力		16入力 / 1出力
センサー入力/アラーム出力		16入力 / 16出力
ポート	RS - 485	PTZ コントロール、キーボードコントロー
	RS - 232	
	LAN	RJ-45 (10/100/1000 Mbps) , Ethernet
HDD		SATA×4 HDD
バックアップ		DVD・RW、USB フラッシュメモリ、外付けHDD、ネットワーク
システム操作		前面パネル、リモコン、マウス、ネットワーク
消費電力		40.8W
電源		DC12V 6.67A 専用アダプター
動作温度/湿度		0℃～40℃ / 30%～80% RH
外形寸法/重量		430 (W) × 85 (H) × 481 (D) mm 8kg

## ◆ 外形寸法図 (単位 ; mm)

