

# HD-SDI デジタルビデオレコーダー

## HDR-F400HD/F800HD



**HD-SDIの最大の特徴はなんといってもその画質  
超高解像度1920x1080!  
フル HD 録画・フル HD 出力に対応  
CMSソフトによる遠隔地の複数拠点の一括管理  
スマートフォンからのアクセスにも対応**

1. H.264圧縮方式採用
2. 1080P解像度で30コマ録画可能
3. 全面パネル・赤外線リモコン・マウスでの簡単操作
4. カレンダー検索・時間指定検索・イベント検索などの多彩な検索機能
5. USBフラッシュメモリ・遠隔バックアップが可能
6. ミラーリング機能搭載
7. デジタルズーム機能



### Central Monitoring Software



CMS(中央監視システム)は、遠隔地に設定した複数のレコーダーを、中央管理センターでモニタリング、管理、制御出来るソフトです。

- ・最大1,024CHのライブ映像が同時に出力
- ・E-MAP機能
- ・イベントアラームのポップアップ機能
- ・遠隔地から設定変更やバックアップが可能
- ・ライブ・録画の音声のサポート

# HD-SDI デジタルビデオレコーダー

## ◆ 仕様

型式	HDR-F400HD	HDR-F800HD
O/S	インベデッド リナックス	
圧縮方式	H. 264	
映像入力方式	NTSC	
映像入力	4CH	8CH
映像出力	1 x HDMI / 1 x VGA / 1 x SPOT(BNC)	
録画解像度	1080P : 1920x1080, 1920x540, 960x540 720P : 1280x720, 1280x360, 640x360	
録画速度	120コマ	
録画モード	連続、スケジュール、アラーム、緊急	
検索モード	カレンダー検索、日付時間検索、イベント検索、最初データ検索、 最後データ検索、バックアップ検索	
再生モード	再生、一時停止、停止、早送り/早送り (1、2、4、8、16)	
音声入力/出力	4入力 / 1出力	
センサー入力/アラーム出力	4入力 / 1出力	
ポート	RS - 485	PTZ コントロール、キーボードコントロール
	RS - 232	
	LAN	
HDD	SATA×3 HDD (最大9 TB)	
バックアップ	USB フラッシュメモリ、外付けHDD、ネットワーク	
システム操作	前面パネル、リモコン、マウス、キーボード、ネットワーク	
消費電力	16.5W	
電源	12V 6.67A アダプター	
動作温度/湿度	0℃～40℃ / 30%～80% RH	
外形寸法/重量	358 (W) × 67 (H) × 390 (D) mm, 4.1kg	

## ◆ 外形寸法図 (単位 ; mm)

